



Color para Cemento

LINEA

101-110

PRESENTACIONES

1 kg

MEZCLA

1 KG = 50 KG
Color Cemento

RENDIMIENTO

10 -12 m²/L

APLICADORES

CON LLANA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Preparación pigmentaria de fácil dispersión en agua diseñada para dar color a pisos y demás superficies de concreto en las que se requiere obtener colores firmes y durables con excelente resistencia a los álcalis. Para identificar y embellecer superficies de concreto pisos de concreto, aplanados y fabricación de losetas y mosaicos en interiores y exteriores.

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	PREPARACIÓN PIGMENTARIA DISPERSABLE EN AGUA	N.A.
TIEMPO DE SECADO DURO	CORRESPONDE AL TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO	N.A.

RECOMENDACIONES

- No deje el envase abierto, de lo contrario se formaran aglomerados de difícil dispersión por absorción de humedad.
- Para obtener colores limpios utilice cemento blanco, principalmente en tonos claros.
- Siempre mezcle en seco el color con el cemento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

No requiere.



Color para Cemento

LINEA

101-110

PRESENTACIONES

1 kg

MEZCLA

1 KG = 50 KG
Color Cemento

RENDIMIENTO

10 -12 m²/L

APLICADORES

CON LLANA

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Adicione el color al cemento y mezcle en seco hasta homogenizar.
- Para obtener los colores básicos del muestrario mezcle de 2 a 4 kg. de color por cada bulto de cemento blanco.
- Para los tonos rebajados del muestrario mezcle de ½ a 1kg. de color por cada bulto de cemento blanco.
- Adicione agua a la mezcla hasta obtener la consistencia deseada.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil .
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la humedad.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda dirijase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento dirjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.

Julio 2017

VERSIÓN 3