



BRIGADIER

ESMALTE ALQUIDÁLICO ESTIRENADO

LINEA

1700

PRESENTACIONES

1 L
4 L
19 L

DILUCIÓN

XILENO O THINNER
ESTÁNDAR

BROCHA / RODILLO 10%
ASPERSIÓN 20 - 30%

RENDIMIENTO

9 - 12 m² / L

BRILLO 60°

80 - 90

APLICADORES

BROCHA
RODILLO
ASPERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquidálico estirenado de secado Ultra Rápido, con colores en acabados brillante y mate, debido a su extraordinaria dureza se recomienda para cubrir superficies metálicas y de madera en interiores o exteriores. Por sus características es ideal para cubrir superficies que requieran manipularse casi de inmediato con absoluta confianza. También puede utilizarse en yeso, concreto, mampostería, etc. (con las reservas de cada caso, se requiere probar antes).

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25°

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ALQUIDÁLICO ESTIRENADO	N.A.
VISCOSIDAD	500-800	CPS
DENSIDAD	0.90 - 1.1	Kg / L
SÓLIDOS EN PESO	37.0 - 42.0	%
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	15 - 25	MINUTOS
TIEMPO DE SECADO HUELLA	24	HORAS

RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No deberá de ser mezclado con otras pinturas.
- No se recomienda para uso sobre pisos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 7 días antes de aplicar el recubrimiento.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia y eliminar la presencia de óxido.
- 4.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el esmalte Brigadier.



BRIGADIER

ESMALTE ALQUIDÁLICO ESTIRENADO

LINEA

1700

PRESENTACIONES

1 L
4 L
19 L

DILUCIÓN

XILENO O THINNER
ESTÁNDAR

BROCHA / RODILLO 10%
ASPERSIÓN 20 - 30%

RENDIMIENTO

9 - 12 m² / L

BRILLO 60°

80 - 90

APLICADORES

BROCHA
RODILLO
ASPERSIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación con brocha diluya con 10% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 2.- Para aplicación por aspersión diluya con 20-30 % Xileno o Thinner de buena calidad.
- 3.- Para superficies nuevas de concreto se recomienda aplicar una capa dejando secar por 24 horas para poder aplicar la siguiente, para superficies metálicas se recomienda aplicar una capa de primario anticorrosivo 5007 con la finalidad de aumentar el rendimiento y desempeño. (Para su aplicación revise la ficha técnica correspondiente).
- 4.- Aplique la primera capa de brigadier y deje secar de 10 a 20 minutos. Antes de aplicar una segunda mano.
- 5.- Lave el equipo de aplicación con Thinner estándar inmediatamente después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN

- Aplique en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de googles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- Consulte las hojas de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Producto inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L.
- Tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50° C.

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

NOTA 1: Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

NOTA 2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.