VINTEK

PINTURA ACRÍLICA ACABADO SATINADO BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

LINEA

ACRÍLICA

PRESENTACIONES

1 L
4 L
19 L
200 L

DILUCIÓN

AGUA 15 %

RENDIMIENTO

10 - 12 m^2 / L

BRILLO

UNIDADES DE BRILLO
MÍNIMO 53 UB

APLICADORES

BROCHA
RODILLO
ASPERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VINTEK Es una pintura acrílica base agua de alto rendimiento y durabilidad, recomendada para el pintado y mantenimiento de superficies de yeso, concreto, tabla roca, muebles, madera, tabique, mampostería y todo tipo de aplanados en interiores y exteriores. Diseñada para proteger y embellecer con un acabado terso y satinado, muy resistente al intemperismo, a la formación de hongos, bacterias y microorganismos.
No contiene Plomo ni Mercurio.

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25 °C Y HUMEDAD RELATIVA DE 50%

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ACRÍLICO	N.A.
VISCOSIDAD	110 - 115	KU
FINURA	5	HEGMAN
DENSIDAD	1.22 - 1.28	kg/L
SÓLIDOS EN PESO	55.7 MIN. (Tono Blanco) 43.5 - 46.5 (Tonos Pastel) 35.0 - 48.0 (Tonos Intensos)	% % %
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	30	MINUTOS MÁXIMO
RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE POR LAVADO “LAVABILIDAD”	+ 7,000	CICLOS
POTENCIAL DE HIDROGENO (PH)	8.5 - 9.5	N.A.
RELACIÓN DE CONTRASTE	99.5 %	N.A.
CONTENIDO DE VOLÁTILES	40 - 47 %	N.A.

**** Medición a 5 milésimas de película húmeda por capa de aplicación (2.0 - 3.0 milésimas de película seca)***

RECOMENDACIONES

- Mezclar perfectamente antes de usar para homogeneizar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.

2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 15 días antes de aplicar el recubrimiento.

3.- Selle la superficie utilizando SELLATEK 5X1 o SELLATEK 2 en 1 de IPESA para favorecer el rendimiento de la pintura.

VINTEK

PINTURA ACRÍLICA ACABADO SATINADO BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

LINEA

ACRÍLICA

PRESENTACIONES

1 L
4 L
19 L
200 L

DILUCIÓN

AGUA 15 %

RENDIMIENTO

10 - 12 m^2 / L

BRILLO

UNIDADES DE BRILLO
MÍNIMO 53 UB

APLICADORES

BROCHA
RODILLO
ASPERSIÓN

4.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
5.- Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.
6.- En la superficie seca y limpia, aplique VINTEK siguiendo las instrucciones de aplicación y las recomendacioes de dilución del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.- Verifique que el área este limpia y seca.
2.- Selle la superficie aplicando SELLATEK 5X1 o SELLATEK 2 EN 1 de IPESA (Aplique según la Ficha Técnica del producto).
3.- Diluya la pintura respetando las proporciones indicadas en la Ficha Técnica.
4.- Aplique 1 mano de VINTEK con el equipo de su elección y deje secar al menos 30 minutos entre mano y mano.

LIMPIEZA DE PRODUCTO

Lave el equipo de aplicación con agua y jabón de manera inmediata después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1.- Consulte las hojas de seguridad del producto para información específica.
2.- Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex y mandil.
3.- No ingiera alimentos durante su uso.
4.- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
5.- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 y 4 L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 ºC.

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

NOTA 1: Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

NOTA 2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.

Industrial de Pintura Ecatepec, S.A. de C.V. (IPESA) Calle 8 #75 Col. Rústica Xalostoc, Ecatepec de Morelos Estado de México C.P. 55340 **www.ipesamex.com**

IPESA PINTURAS